

# UITVOERING 90 MINUTEN BRANDWERENDE PANELEN (1-niveau / 2-niveaus)



## DETAILS

- Brandwerende opslag volgens NEN 6069
- Voldoet aan PGS 15
- Afsluitbaar
- Beplating 90 minuten brandwerend volgens NEN 6069. Onderhoudsvrij
- Bij brand opschuimende ventilatieroosters
- Frame en lekbak 2-k lak
- Een- of meerdere opslag niveau's
- Verplaatsbaar met heftruck of kraan

## OPTIES

- Legbord stelling
- Verlichting
- Bij brand zelfsluitende deuren
- Zuur vaste coating
- Verwarming
- Koeling
- Atex uitvoering
- Draaideuren
- Meerdere lekbakken
- Geforceerde ventilatie

### KLEUR OPTIES:



## 1 NIVEAU

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
1/4-B	1670	1670	2135	1100	4	1
2/8-B	3350	1850	2550	1100	8	2
3/12-B	4350	1850	2550	1400	12	3
4/16-B	6350	1850	2550	2100	16	4
6/24-B	8350	1850	2550	2800	24	6



## 2 NIVEAUS

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
4/16-2-B	3350	1850	3340	1100	16	4
6/24-2-B	4350	1850	3340	1400	24	6
8/32-2-B	6350	1850	3340	2100	32	8
12/48-2-B	8350	1850	3340	2800	48	12

