

## UITVOERING ISOLEREND PIR (1-niveau / 2-niveaus)

### DETAILS

- Geïsoleerde opslag
- Geschikt voor buiten opslag van stoffen die op temperatuur moeten blijven
- Voldoet aan PGS 15
- Afsluitbaar
- Beplating PIR-Plus schuim
- Zeer hoge isolatie waarde, brandvertragend
- Frame en lekbak 2-k lak
- Een of meerdere opslag niveau's
- Verplaatsbaar met heftruck of kraan.

### OPTIES

- Legbord stelling
- Verlichting
- Vuurvaste coating
- Verwarming
- Koeling
- Atex uitvoering
- Draaideuren
- Meerdere lekbakken
- Compartimentering schotten

KLEUR OPTIES:



### 1 NIVEAU

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
1/4-1	1500	1755	2490	1100	4	1
2/8-1	3230	1755	2490	1100	8	2
3/12-1	4230	1755	2490	1400	12	3
4/16-1	6230	1755	2490	2100	16	4
6/24-1	8230	1755	2490	2800	24	6



### 2 NIVEAUS

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
4/16-2-1	3230	1755	3275	1100	16	4
6/24-2-1	4230	1755	3275	1400	24	6
8/32-2-1	6230	1755	3275	2100	32	8
12/48-2-1	8230	1755	3275	2800	48	12

