

## UITVOERING DAMWAND-PROFIEL (1-niveau / 2-niveaus)



### DETAILS

- Niet brandwerende opslag
- Geschikt voor buiten opslag van ADR stoffen
- Voldoet aan PGS 15
- Afsluitbaar
- Beplating voorzien van plastisol coating, onderhoudsvrij
- Frame en lekbak 2-K lak
- Een- of meerdere opslag niveaus
- Verplaatsbaar met heftruck of kraan

### OPTIES


- Legbord stelling
- Verlichting
- Zuurvaste coating
- Draaideuren
- Meerdere lekbakken
- Compartimentering schotten

#### KLEUR OPTIES:



### 1 NIVEAU

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
1/4-D	1470	1470	2035	1100	4	1
2/8-D	3200	1750	2485	1100	8	2
3/12-D	4200	1750	2485	1400	12	3
4/16-D	6200	1750	2485	2100	16	4
6-24-D	8200	1750	2485	2800	24	6



### 2 NIVEAUS

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
4/16-2-D	3200	1750	3270	1100	16	4
6/24-2-D	4200	1750	3270	1400	24	6
8/32-2-D	6200	1750	3270	2100	32	8
12/48-2-D	8200	1750	3270	2800	48	12

